

Robust R51 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC3
Ljudisolering, ljudreduktion 38db
Brandklass Ei30
Brandgastät enl Boverkets riktlinjer, Sa & Sm
Huvudlås: Assa 410
Stålkarm med ekströskel
Dörrblad av stål, med trälaminat
Tjocklek dörrblad 55 mm
Infästningspunkter mot vägg, 18 st
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 3 st

5 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är testad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott
Certifierad av SP & Stölskyddsföreningen

Standardkulörer, trälaminat



Teak

Mahogany

Ek



Allmän information

Robust säkerhetsdörr möjliggör att endast ha ett lås i säkerhetsdörren genom att hakregellåset förankrar dörrbladet med stålkarmen. Säkert skydd mot inbrottsjuvar, dörren är klassad i klass 3, RC3 enligt säkerhetsstandard EN1627.

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset.

Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen

Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, ju bättre ljudisolering.

Denna säkerhetsdörr har decibelvärde och ljudreduktion på 38 dB.

Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30.

Släpper inte in ovälkomna lukter/matos från trapphuset.

Mot tillägg kan även extralås Assa 911, med hakregel, beställas till denna dörrmodell.

Kulörval, Trä-laminat Robust

