

Robust L51 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC3
Ljudisolering, ljudreduktion 38db
Brandklass Ei30
Brandgastät enl Boverkets riktlinjer, Sa & Sm
Huvudlås: Assa 410
Stålkarm med ekströskel
Dörrblad av stål, med trälaminat
Tjocklek dörrblad 55 mm
Infästningspunkter mot vägg, 18 st
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 3 st

5 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är testad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott
Certifierad av SP & Stöldskyddsföreningen

Standardkulörer, trälaminat



Teak

Mahogny

Ek



Allmän information

Robust säkerhetsdörr möjliggör att endast ha ett lås i säkerhetsdörren genom att hakregellåset förankrar dörrbladet med stålkarmen. Säkert skydd mot inbrottsjuvar, dörren är klassad i klass 3, RC3 enligt säkerhetsstandard EN1627. Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser. Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen. Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, ju bättre ljudisolering. Denna säkerhetsdörr har decibelvärde och ljudreduktion på 38 dB. Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30. Släpper inte in ovälkomna lukter/matros. Mot tillägg kan även extralås Assa 911, med hakregel, beställas till denna dörrmodell.

Kulörval, Lackering Robust



NCS S2070-R



NCS S9000-N



NCS S8000-N



CS S6502-B



NCS S4500-N



NCS S3502-B



NCS S0300-N



NCS S0500-N



NCS S0502-Y



NCS S0502-G50Y



NCS S1502-Y



NCS S2500-N



NCS S1070-Y10R



NCS S3050-G



NCS S3060-R80B



NCS S2030-B30G



NCS S5040-R30BC



NCS S7020-R80B



NCS S3040-R40B



NCS S4050-Y80R

Allmän information

Ovan kulörer är våra standardkulörer för denna dörrmodell Robust L51.
Kan även lackeras i andra NCS alternativt RAL-kulörer mot tillägg 1600 SEK/dörr.