

Prodoor L41 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC4

Ljudisolering, ljudreduktion 43db

Brandklass Ei30

Brandgästighet enl Boverkets riktlinjer, Sa, Sm

Huvudlås: Dorma 919

Kassaskåpslås: Mottura 52783, 5 låspunkter

Stålkarm med rostfri/vit tröskel

Dörrblad av stål, Umidax-board

Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st

Tittöga och ringklocka ingår

25 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är testad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott.

Certifierad av det ackrediterade testcentret IFT Rosenheim, Tyskland

Lackering i valfri NCS alternativt RAL-kulör



Allmän information

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser.

Mycket säkert skydd mot inbrottstjuvar, dörren är klassad i RC4 enligt säkerhetsstandardEN1627.

Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.

RC betyder Resistance class som på svenska betyder motståndsklass.

Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen

Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.

Denna säkerhetsdörr har decibelvärde 43 dB.

Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30.