

Prodoor L31 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC3
Ljudisolering, ljudreduktion 43db
Brandklass Ei30
Brandgastäthet enl Boverkets riktlinjer, Sa, S200
Huvudlås: Dorma hakregel
Kassaskåpslås: Mottura 52783, 7 låspunkter
Stålkarm med vit tröskel
Dörrblad av stål, mdf & trälaminat
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st
Tittöga och ringklocka ingår

15 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är provad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott
Certifierad av SBSC, Svensk Brand & Säkerhets certifiering.

Lackering i valfri RAL-kulör



Allmän information

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser.
Säkert skydd mot inbrottsstjuvar, dörren är klassad i RC3 enligt säkerhetsstandardEN1627.
Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.
RC betyder Resistance class som på svenska betyder motståndsklass.
Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen
Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.
Denna säkerhetsdörr har decibelvärde 43 dB.
Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30.