

Prodoor L41 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC4

Ljudisolering, ljudreduktion 43db

Brandklass Ei30

Brandgastäthet enl Boverkets riktlinjer, Sa, Sm

Huvudlås: Dorma Hakregel

Kassaskåpslås: Mottura 52783, 7 låspunkter

Stålkarm med vit tröskel

Dörrblad av stål, mdf & trälaminat

Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st

Tittöga och ringklocka ingår

25 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är provad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott

Certifierad av IFT Rosenheim

Lackering i valfri NCS alternativt RAL-kulör



Allmän information

Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser.

Mycket säkert skydd mot inbrottsjuvar, dörren är klassad i RC4 enligt säkerhetsstandardEN1627.

Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.

RC betyder Resistance class som på svenska betyder motståndsklass.

Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen

Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.

Denna säkerhetsdörr har decibelvärde 43 dB.

Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30.