

Prodoor R21 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottskydd EN1627, RC2
Ljudisolering, ljudreduktion 43db
Brandklass Ei30
Brandgästahet enl Boverkets riktlinjer, Sa, S200
Huvudlås: Dorma Hakregel
Stålkarm med vit tröskel
Dörrblad av stål, mdf & trälaminat
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 2 st
Tittöga och ringklocka ingår

3 års inbrottskyddsgaranti

Dörren är provad mot brand, brandgaser, ljud & inbrott
Certifierad av SBSC, Svensk Brand & Säkerhets certifiering.

Standardkulörer



Allmän information

Vår enklaste säkerhetsdörr för ett tryggt och ljudisolerat boende.
Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset
Ger ett visst skydd mot inbrottsjuvar, dörren är klassad i RC2 enligt säkerhetsstandarden EN1627.
Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.
RC betyder Resistance class som på svenska betyder motståndsklass.
Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen.
Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.
Denna säkerhetsdörr har decibelvärde 43 dB.
Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, Ei30.
Släpper inte in ovälkomna lukter/matos från trapphuset.