PRODOOR
SÄKERHETSDÖRRAR

Prodoor L21 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottsskydd EN1627, RC2
Ljudisolering, ljudreduktion Rw 43db
Brandklass $EI_2$30-S_{200} / $EI_2$30-EW30-S_{200}
Brandgastäthet Sa, S200
Huvudlås: Dorma Hakregel
Stålkarm, tröskel vitlackerad RAL9010
Dörrblad av Stål, MDF
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st
Tittöga
Mekanisk ringklocka
3 års inbrottskyddsgaranti

Tillval
Brevinkast

Lackering i valfri RAL eller NCS kulör

Allmän information

Vår enklaste säkerhetsdörr för ett tryggt och ljudisolerat boende.
Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset
Ger ett visst skydd mot inbrottstjuvar, dörren är klassad i RC2 enligt säkerhetsstandarden EN1627.
Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.
RC betyder Resistence class som på svenska betyder motståndsklass.
Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen
Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.
Denna säkerhetsdörr har decibelvärde Rw 43 dB.
Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, EI30.

PRODOOR
SÄKERHETSDÖRRAR