PRODOOR
SÄKERHETSDÖRRAR

Prodoor R31 Säkerhetsdörr

Teknisk specifikation

Inbrottsskydd EN1627, RC3
Ljudisolering, ljudreduktion Rw 43db
Brandklass $EI_2$30-S_{200} / $EI_2$30-EW30-S_{200}
Brandgastäthet Sa, S200
Huvudlås: Dorma Hakregel
Kassaskåpslås: Mottura 52783, 7 låspunkter, 5 nycklar
Stålkarm, tröskel vitlackerad RAL9010
Dörrblad av Stål, MDF, PVC
Bakkantssäkringar på gångjärnssidan, 4 st
Tittöga
Mekanisk ringklocka
15 års inbrottskyddsgaranti

Tillval
Brevinkast

Standardkulörer

Teak

Mahogny

Ek

Allmän information

Vår mest sålda säkerhetsdörr för ett tryggt och ljudisolerat boende.
Ger ett gott skydd gentemot brand & brandgaser från trapphuset
Säkert skydd mot inbrottstjuvar, dörren är klassad i RC3 enligt säkerhetsstandarden EN1627.
Ju högre RC-klass, desto högre säkerhet på dörren.
RC betyder Resistence class som på svenska betyder motståndsklass.
Ger vanligen rabatt på hemförsäkringen
Ljudisolerande ut mot trapphuset. Ju högre decibelvärde, desto bättre ljudisolering.
Denna säkerhetsdörr har decibelvärde Rw 43 dB.
Säkerhetsdörren är klassad mot brand och står emot en eldsvåda i minst 30 minuter, EI30.